

D 2012 - MINICENTRIFUGA A 12 POSTI

- Capacità massima di carico 12X2 ml
- Velocità massima 15000 rpm
- RCF massima 15100 xg
- Timer da 30 sec a 99 min o continuo

Mini microcentrifuga da banco estremamente compatta, dotata di motore ad induzione ultra silenzioso; coperchio ad apertura automatica, velocità ed accelerazione selezionabili, funzione "Pulse" per centrifugazioni rapide.

Velocità: impostabile da 500 a 15.000 rpm con passi di 100 in 100 rpm.

RCF: impostabile da 100 a 15.100 xg con passi di 100 in 100 xg

Tempo di centrifugazione: da 30s a 99 min o in continuo.

Alimentazione: 220V, 50-60 Hz. Consumo max.: 120 W. Rumorosità max.: 56 dB.

Fornita:

Con rotore in alluminio ultra resistente, dotato di coperchio "Bio-Safe" modello A12-2, per la sicurezza biologica e completamente autoclavabile



Nome	Capacità di carico	Velocità max	Dimensioni esterne (L x P x A)	Peso	Codice
D 2012 MINICENTRIFUGA	12 x 2 ml	15000 rpm	255 x 245 x 140 mm	4,6 Kg	22000012
RI 02-12 RIDUTTORE	Per provette da 0,2 ml per rotore A12-2. Confezione da 12 pz.				22000332
RI 05-12 RIDUTTORE	Per provette da 0,5 ml per rotore A12-2. Confezione da 12 pz.				22000342

MULTISPIN 12 ULTRACOMPATTA

- Capacità massima di carico 6 X2 ml
- Velocità massima 12000 rpm
- Timer da 30 sec a 99 min

Minicentrifuga da banco ultracompatta, dotata di motore ad induzione silenzioso esente da manutenzione;

Velocità: impostabile da 1000 a 12.000 rpm con passi di 1000 in 1000 rpm.

Alimentazione: 220V, 50-60 Hz. Consumo max.: 30 W.

Rumorosità max.: 45 dB.



Fornita con due rotori:

modello A 6-2 in grado di alloggiare contemporaneamente 6 provette x 2 ml, 6 provette x 0,5 ml, 6 provette x 0,2 ml;

modello PCR 2-8 per 2 strip da 8 provette PCR da 0,2 ml.

Nome	Capacità di carico	Velocità max	Dimensioni esterne (L x P x A)	Peso	Codice
MULTISPIN 12 MINICENTRIFUGA	6 x 2 ml	12000 rpm	176 x 196 x 122 mm.	1,5 Kg	40005012