

NEW D1524

- Capacità massima di carico 24 x 2 ml
- Velocità massima 15000 rpm
- Timer da 30 sec. a 99 min o continuo

Microcentrifuga da banco ad elevate prestazioni, ridotto ingombro e di facile utilizzo anche grazie alla modesta altezza di accesso.

Dotata di motore ad induzione ultra silenzioso, ampio display LCD retroilluminato e coperchio ad **apertura-serratura automatica**.

Camera di centrifugazione in **acciaio inox**.

Velocità e accelerazione impostabili, funzione "Pulse" per centrifugazioni rapide, avviso acustico al termine del ciclo di lavoro.

Velocità: impostabile da 200 a 15.000 rpm con passi di 100 in 100 rpm.

RCF: impostabile da 10 a 21.380xg con passi di 10 in 10 xg.

10 programmi memorizzabili.

Check diagnostico per: coperchio aperto, sovratemperatura e problemi elettronici.

Sensore di sbilanciamento

Alimentazione: 220V, 50-60 Hz. Consumo max.: 400 W.

Rumorosità max.: 56 dB.



D 1524 R MICROCENTRIFUGA REFRIGERATA

Stesse caratteristiche funzionali del modello D1524, ed inoltre:

Temperatura impostabile da -20 °C a +40 °C con incrementi e decrementi di 1 °C;

Funzione "Precool", per il raffreddamento rapido della centrifuga e il mantenimento della temperatura impostata dopo la centrifugazione.

Fluido Refrigerante: R290.

Consumo max: 500 W.

Fornite entrambe:

complete di rotore modello AS24-2 per provette da 1,5 - 2 ml, dotato di **coperchio "Bio-Safe"** per la sicurezza biologica e completamente autoclavabile.



Centrifughe

Nome	Capacità di carico	Velocità max	Dimensioni esterne (L x P x A)	Peso	Codice
NEW D 1524 VENTILATA	24 posti - microprovette 2,0 ml	15000	300 x 440 x 250 mm	18 Kg	22000052
D 1524 R REFRIGERATA	24 posti - microprovette 2,0 ml	15000	340 x 540 x 285 mm	33 Kg	22000042

ACCESSORI - PER D 1524 E D 1524 R

Nome	Descrizione	Codice
AS 36-05 ROTORE	Rotore ad angolo fisso per provette da 0,5 ml , numero max per rotore 36. Fornito con coperchio a tenuta "Bio-Safe" per la sicurezza biologica. Velocità massima: 15.000 rpm, accelerazione massima 21.380 xg	22000222
AS 4-PCR 8 ROTORE	Rotore ad angolo fisso per 4 Strip da 8 provette per PCR , numero max per rotore 32. Fornito con coperchio "Bio-Safe" per la sicurezza biologica. Velocità massima: 15.000 rpm, accelerazione massima 21.380 xg	22000232
RI 02-24 RIDUTTORE	Per provette da 0,2 ml per rotore AS24-2. Confezione da 24 pz.	22000302
RI 05-24 RIDUTTORE	Per provette da 0,5 ml per rotore AS24-2. Confezione da 24 pz.	22000312
RI 02-36 RIDUTTORE	Riduttore RI02-36 per provette da 0,2 ml per rotore AS36-05. Confezione da 36 pz.	22000322