

NEYA 5

- **Capacità massima di carico:** 8x15/4x50 ml
- **Velocità massima:** 4700 rpm fisso/oscillante
- **Rotore ibrido** ad angolo fisso e oscillante
- **Display LCD** retroilluminato

Centrifuga da laboratorio progettata per offrire prestazioni elevate, massima affidabilità e un utilizzo versatile in diversi contesti scientifici e medici.

Grazie al **rotore ibrido ad angolo fisso e oscillante**, è adatta a numerose applicazioni, garantendo risultati precisi e ripetibili. Il design compatto, con dimensioni ridotte, consente di ottimizzare lo spazio sul banco di lavoro, mentre il display LCD luminoso permette di monitorare tutti i parametri in modo chiaro e intuitivo.

Dotata di un motore brushless a induzione esente da manutenzione, la centrifuga assicura un funzionamento silenzioso, duraturo e senza accumuli di depositi. La gestione dei cicli è resa semplice e personalizzabile grazie a **5 programmi memorizzabili e a 1 programma a accesso diretto**, con la possibilità di **regolare digitalmente rampe di accelerazione, decelerazione e frenata**. Avviso sonoro di fine ciclo.

Pensata per garantire **massima sicurezza**, è equipaggiata con un **limitatore di velocità**, un sistema di **rilevamento dello sbilanciamento** con **interruzione automatica** e un meccanismo di blocco automatico del coperchio durante il funzionamento. In caso di interruzioni di corrente, **l'apertura sicura del coperchio** salvaguarda l'operatore.

La camera interna in ABS è progettata per agevolare il carico e lo scarico dei campioni, mentre l'intera struttura in ABS assicura resistenza e facilità di pulizia.



Compatibile con provette per sangue e tubi per test delle urine, offre una gamma completa di accessori per soddisfare ogni esigenza.

Costruita secondo le direttive europee, questa centrifuga rappresenta il perfetto connubio tra tecnologia avanzata, efficienza operativa e attenzione alla sicurezza, rendendola uno strumento indispensabile per ogni laboratorio moderno.

Alimentazione: 220V, 50 Hz, 375 W.
Rumorosità: 55 dB.



Rotore ibrido

Nome	Descrizione	Codice
NEYA 5 SENZA ROTORE	Centrifuga 8x15 ml / 4 x50 ml, 4700 rpm, 3350xg fisso / 3560xg oscillante	40100202
ROTORE IBRIDO	CONFIGURAZIONE FISSA Rotore in configurazione ad angolo fisso con bascule FA15 per provette da 15 ml e FA50 per provette da 50 ml, portaprovette incluse	40110102
	CONFIGURAZIONE OSCILLANTE Rotore in configurazione ad angolo oscillante con bascule S015 per provette da 15 ml e S050 per provette da 50 ml, portaprovette incluse	40110112
	KIT SANGUE Rotore in configurazione ad angolo fisso e ad angolo oscillante con bascule FA15 e S015 per provette Vacutainer da 10 ml e da 5/7 ml, portaprovette e riduttori inclusi	40110122
	KIT FISSO Kit bascule per configurazione ad angolo fisso composto da bascule FA15 per provette da 15 ml (set di 4) e bascule FA50 per provette da 50 ml (set di 4), portaprovette incluse	40110302
BASCULE SENZA ROTORE	KIT OSCILLANTE Kit bascule per configurazione ad angolo oscillante composto da bascule S015 per provette da 15 ml (set di 4) e bascule S050 per provette da 50 ml (set di 4), portaprovette incluse	40110312
	KIT SANGUE Kit per configurazione ad angolo fisso e ad angolo oscillante per provette Vacutainer composto da: Bascula ad angolo fisso FA15 con riduttore per provette Vacutainer da 10-5/7 ml (set di 4) Bascula ad angolo oscillante S015 con riduttore per provette Vacutainer da 10-5/7 ml (set di 4) Portaprovette, riduttori RE15-5.7SB e RE15-7LB inclusi	40110322

CONFIGURAZIONE ROTORE IBRIDO AD ANGOLO FISSO -

Codice: 40110102.

completo di bascule FA15 e FA50 per provette da 15 ml e 50 ml.	Basculi FA15 angolo fisso da 15 ml (Set di 4)			Basculi FA50 angolo fisso da 15 ml (Set di 4)		
RPM massimi: 4700 - RCF massima: 3350 g.	Portaprovette incluse			Portaprovette incluse		
Capacità provette per bascule (ml).	2 x 15 ml			1 x 50 ml		
Numero totale di provette per rotore	8 x 15 ml			4 x 50 ml		
Dimensioni (Ø x L mm).	17x120	17x110 Vetro	17x102 Plastica	29x116	30x110 Vetro	30x100 Plastica
Provette compatibili - escluse - non fornibili.						
Forma del fondello incluso	15 ml conica	15 ml sferica		50 ml conica	50 ml sferica	



CONFIGURAZIONE ROTORE IBRIDO AD ANGOLO OSCILLANTE - Codice: 40110112

completo di bascule S015 e S050 per provette da 15 ml e 50 ml.	Bascula S015 ad angolo oscillante da 15 ml (Set di 4)			Bascula S050 ad angolo oscillante da 50 ml (Set di 4)		
RPM massimi: 4700 - RCF massima: 3560 g	Portaprovette incluse			Portaprovette incluse		
Capacità provette per bascula (ml).	2 x 15 ml			1 x 50 ml		
Numero totale di provette per rotore	8 x 15 ml			4 x 50 ml		
Dimensioni (Ø x L mm).	17x120	17x110 Vetro	17x102 Plastica	29x116	30x110 Vetro	30x100 Plastica
Provette compatibili - escluse - non fornibili.						
Forma del fondello incluso	15 ml conica	15 ml sferica		50 ml conica	50 ml sferica	



CONFIGURAZIONE ROTORE IBRIDO AD ANGOLO FISSO E OSCILLANTE (KIT SANGUE) - Codice: 40110122

Completo di bascule FA15 e S015 ad angolo fisso e ad angolo oscillante con riduttori per provette Vacutainer da 10 - 5.7 ml	Bascula FA15 ad angolo fisso con riduttore per provette Vacutainer 10 - 5.7 ml (Set of 4)			Bascula S015 ad angolo oscillante con riduttore per provette Vacutainer 10 - 5.7 ml (Set of 4)		
RPM massimi: 4700 RCF massima: 3350 angolo fisso 3560 angolo oscillante	Portaprovette incluse			Portaprovette incluse		
Capacità provette per bascula (ml).	2 x 10 ml / 5.7 ml			2 x 10 ml / 5.7 ml		
Numero totale di provette per rotore	8 x 10 ml / 5.7 ml			8 x 10 ml / 5.7 ml		
Dimensioni (Ø x L mm).	16x100	13x75	13x100	16x100	13x75	13x100
Provette Vacutainer® - escluse - non fornibili.						
Riduttore incluso	C10R Fondello	RE15-5.7SB	RE15-5.7LB	-	RE15-5.7SB	RE15-5.7LB