

NEYA 8 Basic

- Capacità massima di carico: 4x175 ml
- Velocità massima: 6000 rpm
- Riconoscimento automatico del rotore
- Verifica velocità massima del rotore
- Limitatore di velocità di sicurezza
- Display multicolor LCD retroilluminato



Centrifughe

Centrifuga da banco **Ventilata**, con riconoscimento automatico del rotore, controllo presenza dell'equipaggiamento e verifica della velocità massima consentita.

Limitatore di velocità per la sicurezza in laboratorio.

Visualizzazione in un'unica schermata di tutti i parametri di centrifugazione.

Ridotto numero di tasti, manopola di regolazione con funzione di conferma e guida in linea per un'operatività estremamente intuitiva.

Dotata di **motore ad induzione**, senza carboncini, **esente da manutenzione e silenzioso**.

Velocità impostabile **da 500 a 6000 rpm** (in funzione del rotore alloggiato) con step di 50 rpm.

Tempo di centrifugazione **da 00:30 a 99:50** (mm:ss) con incrementi di 10 sec o **funzionamento in continuo**.

Rampe di accelerazione e decelerazione impostabili su 3 livelli.

Blocco automatico del coperchio con possibilità di recupero delle provette in caso di mancanza di energia elettrica.

Massima sicurezza grazie al rilevamento automatico di eventuali sbilanciamenti del carico.

Dimensioni ridotte per ottimizzare gli spazi in laboratorio.

L'altezza di accesso alla camera di soli **27,5 cm** facilita le operazioni di carico e scarico della centrifuga.

Alimentazione: 220V, 50 Hz, 500 W.

Rumorosità max.: 55 dB

Nome	Capacità di carico	Velocità max.	Dimensioni esterne (L x P x A)	Peso	Codice
NEYA 8 SENZA ROTORE	4 x 175 ml	6000 rpm	45 x 59 x 33 cm	40 Kg	40100302
ESTENSIONE GARANZIA	Garanzia sulla componentistica elettronica: schede, motore, display, controller.			1 anno	40199009
	Sconto del 50% su componentistica di ricambio tra cui: pistone, elettrovalvola, ammortizzatori, pannello frontale in plastica.			2 anno	40199019

NEYA 10 Professional

- Capacità massima di carico: 4x175 ml
- Velocità massima: 6000 rpm
- Riconoscimento automatico del rotore
- Verifica velocità massima del rotore
- Limitatore di velocità di sicurezza
- Display multicolor LCD retroilluminato

Centrifuga da banco in **versione Ventilata o Refrigerata** (CFC-free), con **riconoscimento automatico del rotore**, controllo presenza dell'equipaggiamento e verifica della velocità massima consentita.

Limitatore di velocità per la sicurezza in laboratorio.

Visualizzazione in un'unica schermata di tutti i parametri di centrifugazione.

Ridotto numero di tasti, manopola di regolazione con funzione di conferma e **guida in linea per un'operatività estremamente intuitiva.**

Dotata di **motore ad induzione**, senza carboncini, **esente da manutenzione e silenzioso.**

Velocità impostabile da 500 a 6000 rpm (in funzione del rotore alloggiato) con step di 50 rpm.

RCF impostabile fino a 4800 xg (in funzione del rotore alloggiato).

Tempo di centrifugazione da 00:30 a 99:50 (mm:ss) con incrementi di 10 sec o funzionamento in continuo.

Rampe di accelerazione e decelerazione impostabili su 10 livelli.

10 Programmi con protezione da sovrascrittura accidentale.

Funzione di centrifugazione SPIN.

Avviso sonoro e luminoso di fine centrifugazione.



Blocco automatico del coperchio con possibilità di recupero delle provette in caso di mancanza di energia elettrica.

Massima sicurezza grazie al **rilevamento automatico di eventuali sbilanciamenti del carico.**

Dimensioni ridotte per ottimizzare gli spazi in laboratorio.

L'altezza di accesso alla camera di soli 27,5 cm facilita le operazioni di carico e scarico della centrifuga.

Rumorosità max.: 55 dB

Alimentazione: 220V, 50 Hz, 500W.

NEYA 10 R

VERSIONE REFRIGERATA

Temperatura impostabile da -10 °C a +40 °C

(da +14 a +104 °F)

con incrementi e decrementi di 1 °C (o 1 °F).

Funzione "Precool" per il raffreddamento rapido della centrifuga.

Alimentazione: 220V, 50 Hz, 1000 W. Rumorosità max.: 55 dB



Nome	Capacità di carico	Velocità max	Dimensioni esterne (L x P x A)	Peso	Codice
NEYA 10 SENZA ROTORE	4 x 175 ml	6000 rpm	45 x 59 x 33 cm	40 Kg	40100312
ESTENSIONE GARANZIA NEYA 10 - VENTILATA	Garanzia sulla componentistica elettronica: schede, motore, display, controller.			1 anno	40199009
	Sconto del 50% su componentistica di ricambio tra cui: pistone, elettrovalvola, ammortizzatori, pannello frontale in plastica.			2 anno	40199019
NEYA 10 R SENZA ROTORE	4 x 175 ml	6000 rpm	73 x 64 x 33 cm	70 Kg	40100332
ESTENSIONE GARANZIA NEYA 10 R - REFRIGERATA	Garanzia sulla componentistica elettronica: schede, motore, display, controller.			1 anno	40199109
	Sconto del 50% su componentistica di ricambio tra cui: pistone, elettrovalvola, ammortizzatori, gruppo frigo, pannello frontale in plastica.			2 anno	40199119

NEYA 16 High Speed

- Capacità massima di carico: 4x175 ml
- Velocità massima: 16000 rpm
- Riconoscimento automatico del rotore
- Verifica velocità massima del rotore
- Limitatore di velocità di sicurezza
- Display multicolor LCD retroilluminato

Centrifuga da banco in **versione Ventilata o Refrigerata** (CFC-free), con **riconoscimento automatico del rotore**, controllo presenza dell'equipaggiamento e verifica della velocità massima consentita.

Limitatore di velocità per la sicurezza in laboratorio. **Visualizzazione in un'unica schermata di tutti i parametri di centrifugazione.**

Ridotto numero di tasti, manopola di regolazione con funzione di conferma e **guida in linea per un'operatività estremamente intuitiva.**

Dotata di **motore ad induzione**, senza carboncini, **esente da manutenzione e silenzioso.**

Velocità impostabile da 500 a 16000 rpm (in funzione del rotore alloggiato) con step di 50 rpm.

RCF impostabile fino a 21000 xg (in funzione del rotore alloggiato).

Tempo di centrifugazione da 00:30 a 99:50 (mm:ss) con incrementi di 10 sec o funzionamento in continuo.

Rampe di accelerazione e decelerazione impostabili su 10 livelli.



10 Programmi con protezione da sovrascrittura accidentale.

Funzione di centrifugazione SPIN.

Avviso sonoro e luminoso di fine centrifugazione.

Blocco automatico del coperchio con possibilità di recupero delle provette in caso di mancanza di energia elettrica.

Massima sicurezza grazie al **rilevamento automatico di eventuali sbilanciamenti del carico.**

Dimensioni ridotte per ottimizzare gli spazi in laboratorio.

L'altezza di accesso alla camera di soli 27,5 cm facilita le operazioni di carico e scarico della centrifuga.

Alimentazione: 220V, 50 Hz, 500 W.

Rumorosità max.: 55 dB

NEYA 16 R

VERSIONE REFRIGERATA

Temperatura impostabile da -10 °C a +40 °C
(da +14 a +104 °F)

con incrementi e decrementi di 1 °C (o 1 °F).

Funzione "Precool" per il raffreddamento rapido della centrifuga.

Alimentazione: 220V, 50 Hz, 1000 W. Rumorosità max.: 55 dB



Nome	Capacità di carico	Velocità max	Dimensioni esterne (L x P x A)	Peso	Codice
NEYA 16 SENZA ROTORE	4 x 175 ml	16000 rpm	45 x 59 x 33 cm	40 Kg	40100322
ESTENSIONE GARANZIA NEYA 16 - VENTILATA	Garanzia sulla componentistica elettronica: schede, motore, display, controller.			1 anno	40199009
	Sconto del 50% su componentistica di ricambio tra cui: pistone, elettrovalvola, ammortizzatori, pannello frontale in plastica.			2 anno	40199019
NEYA 16R SENZA ROTORE	4 x 175 ml	16000 rpm	73 x 64 x 33 cm	70 Kg	40100342
ESTENSIONE GARANZIA NEYA 16 R - REFRIGERATA	Garanzia sulla componentistica elettronica: schede, motore, display, controller.			1 anno	40199109
	Sconto del 50% su componentistica di ricambio tra cui: pistone, elettrovalvola, ammortizzatori, gruppo frigo, pannello frontale in plastica.			2 anno	40199119

ROTORE OSCILLANTE

Nome	Descrizione	Codice
SB 4-175 KIT	Kit composto da : Rotore oscillante S 4-175 , capacità massima 4 x 175 ml. Velocità max 4.500rpm, RCF max. 3600xg. 4 bicchieri B 175 4 coperchi di Biosafe L 175	40100502
L 175 COPERCHIO DI RICAMBIO	Coperchio biosafe di sicurezza biologica per bicchiere B 175.	40101522
B 175 BICCHIERE DI RICAMBIO	Bicchieri in alluminio da 175 ml per rotore S 4-175.	40101512



GUIDA ALLA SCELTA DELL'INSERTO IN FUNZIONE DELLA PROVETTA

 I 12-2 Ø ≤ 10,6 mm H ≤ 42 mm	 I 7-5/7 Ø ≤ 13 mm H ≤ 116 mm	 I 7-10 Ø ≤ 16 mm H ≤ 114 mm	 I 4-15F Ø ≤ 17 mm H ≤ 120 mm
 I 4-15R Ø ≤ 17 mm H ≤ 110 mm	 I 1-50 SF Ø ≤ 29 mm H ≤ 116 mm	 I 1-50R Ø ≤ 30 mm H ≤ 110 mm	 I 1-100 Ø ≤ 46 mm H ≤ 102 mm

INSERTI PER BICCHIERI B 175 - SET DI 4 PEZZI - provette escluse

Nome	Descrizione	Provette max	Codice
I 12-2	Set di inserti (12 provette cad.) da 1,5-2 ml tipo Eppendorf ®	48	40100602
I 7-5/7	Set di inserti (7 provette cad.) da prelievo Vacutainer® da 5-7 ml. (Ø x L) 13x75 e 13x100 mm	28	40100612
I 7-10	Set di inserti (7 provette cad.) da prelievo Vacutainer® da 10 ml. (Ø x L) 16x100 mm	28	40100622
I 4-15 F	Set di inserti (4 provette cad.) a fondo conico tipo Falcon® da 15 ml. (Ø x L) 17x120 mm	16	40100632
I 4-15 R	Set di inserti (4 provette cad.) a fondo sferico da 15 ml. (Ø x L) 17x110 mm	16	40100642
I 1-50 SF	Set di inserti (1 provetta cad.) a fondo conico tipo Falcon® da 50 ml. (Ø x L) 29x116 mm L'inserto è compatibile anche con provette a fondo conico self-standing	4	40100682
I 1-50 R	Set di inserti (1 provetta cad.) a fondo sferico da 50 ml. (Ø x L) 30x110 mm	4	40100662
I 1-100	Set di inserti (1 provetta cad.) a fondo sferico da 100 ml. (Ø x L) 46x102 mm	4	40100672

PROVETTE

Nome	Descrizione	Codice
T 15F	Provetta in plastica tipo Falcon® da 15 ml (Ø x L) 17 x 120 mm	40003402
T 15G	Provetta in vetro a fondo sferico da 15 ml (Ø x L) 17 x 110 mm (velocità max. 3000 rpm)	40003412
T 15P	Provetta in plastica a fondo sferico da 15 ml (Ø x L) 17 x 102 mm	40003422
T 50F	Provetta in plastica tipo Falcon® da 50 ml (Ø x L) 29 x 116 mm	40003432
T 50G	Provetta in vetro a fondo sferico da 50 ml (Ø x L) 30 x 110 mm (velocità max. 3000 rpm)	40003442
T 50P	Provetta in plastica a fondo sferico da 50 ml (Ø x L) 30 x 100 mm	40003452
T 100G	Provetta in vetro a fondo sferico da 100 ml (Ø x L) 46 x 102 mm (velocità max. 3000 rpm)	40003462
T 100P	Provetta in plastica a fondo sferico da 100 ml (Ø x L) 46 x 100 mm	40003472
T 175	Bottiglia in plastica a fondo piatto da 175 ml con tappo a vite (Ø x L) 57 x 97 mm	40003492

ROTORI OSCILLANTI

Nome	Descrizione	Codice
S 4-175 SOLO ROTORE	Rotore oscillante capacità massima 4 x 175 ml per bascule e bicchieri in alluminio. Velocità massima 4.500rpm, RCF massima 3.600 xg	40101502
S 6-96 MP PIATTELLI INCLUSI	Rotore oscillante per micropiastre, capacità massima 6 piastre da 96 pozzetti . Velocità massima 3.200rpm, RCF massima 1.950 xg. Fornito completo di due piattelli	40100522

S 4-175
SOLO ROTORE







S 6-96 MP
PIATTELLI INCLUSI



BASCULE CON MAGGIORE CAPACITÀ DI PROVETTE PER ROTORE OSCILLANTE S 4-175

Set di **4** pezzi.

Nome	Descrizione	Provette max per rotore	Codice
B 2-50 F	Bascula per 2 provette a fondo conico tipo Falcon® da 50 ml (Ø x L) 29x116 mm	8	40101532
B 2-50 R	Bascula per 2 provette a fondo sferico da 50 ml (Ø x L) 30x110 mm	8	40101582
B 7-15 F	Bascula per 7 provette a fondo conico tipo Falcon® da 15 ml (Ø x L) 17x120 mm	28	40101542
B 7-15 R	Bascula per 7 provette a fondo sferico da 15 ml (Ø x L) 17x110 mm	28	40101592
B 12-10	Bascula per 12 provette da prelievo Vacutainer® da 10 ml (Ø x L) 16x100 mm	48	40101552
B 14-5/7	Bascula per 14 provette da prelievo Vacutainer® da 5-7 ml (Ø x L) 13x100 mm	56	40101562
B 16-5/7	Bascula per 16 provette da prelievo Vacutainer® da 5-7 ml (Ø x L) 13x75 mm	64	40101572



ROTORI FISSI ALTA CAPACITA'

Nome	Descrizione	Velocità max (rpm)	RCF max (xg)	n° provette max	Codice
A 32-15 N	 Rotore ad angolo fisso 37° per provette da 15 ml	5200	4020	32	40100802
A 8-50	 Rotore ad angolo fisso 37° per provette da 50 ml	6000	4800	8	40100812
A 6-100	 Rotore ad angolo fisso 37° per provette da 100 ml	5000	3330	6	40100822

Tutti i rotori vengono forniti senza portaprovette.

PORTAPROVETTE - PER ROTORI AD ALTA CAPACITA' - PROVETTA INCLUSA

Per rotore	Nome	Descrizione	Codice
A 32-15 N MINIMO 32 PZ	B 15 F	Per provette a fondo conico da 15 ml. Completo di provetta Falcon® da 15 ml. (Ø x L) 17x120 mm	40101002
	B 15 G	Per provette a fondo sferico da 15 ml. Completo di provetta in vetro da 15 ml. (Ø x L) 17x110 mm	40101012
	B 15 P	Per provette a fondo sferico da 15 ml. Completo di provetta in plastica da 15 ml. (Ø x L) 17x102 mm	40101022
A 6-50 MINIMO 6 PZ	B 50 XF	Per provette a fondo conico da 50 ml. Completo di provetta Falcon® da 50 ml. (Ø x L) 29x116 mm	40101032
	B 50 XG	Per provette a fondo sferico da 50 ml. Completo di provetta in vetro da 50 ml. (Ø x L) 30x110 mm	40101042
A 8-50 MINIMO 8 PZ	B 50 XP	Per provette a fondo sferico da 50 ml. Completo di provetta in plastica da 50 ml. (Ø x L) 30x100 mm	40101052
A 6-100 MINIMO 6 PZ	B 100 G	Per provette a fondo sferico da 100 ml. Completo di provetta in vetro da 100 ml. (Ø x L) 46x102 mm	40101092
	B 100 P	Per provette a fondo sferico da 100 ml. Completo di provetta in plastica da 100 ml. (Ø x L) 46x110 mm	40101102

ROTORI FISSI ALTA VELOCITA' PER NEYA 16 E NEYA 16 R

Nome	Descrizione	Velocità max (rpm)	RCF max (xg)	n° provette max	Codice
A 6-50 HIGH SPEED	 Rotore ad angolo fisso 34° per provette da 50 ml. Con coperchio BIOSAFE Fornito senza portaprovette	9500	10050	6	40100862
A 12-5	 Rotore ad angolo fisso 45° per provette Eppendorf® da 5 ml. Con coperchio BIOSAFE	15000	20880	12	40100832
A 24-2	 Rotore ad angolo fisso 45° per provette Eppendorf® da 1,5-2 ml. Con coperchio BIOSAFE	15000	21000	24	40100842
A 36-05	 Rotore ad angolo fisso 37° per provette Eppendorf® da 0,5 ml. Con coperchio BIOSAFE	15000	21000	36	40100852
PCR 4-8	 Rotore ad angolo fisso 45° per strip PCR da 8 provette. Con coperchio BIOSAFE	15000	21000	4	40100872

RIDUTTORI - COMPLETI DI PORTAPROVETTE - PROVETTA ESCLUSA

Nome	Descrizione	Codice
RE 15-5/7	Adattatore per provette da 5/7 ml a fondo sferico (Ø x L) 13x75 e 13x100 mm per rotore A32-15N	40101292
RE 50-15 F	Adattatore per provette da 15ml a fondo conico tipo Falcon®. (Ø x L) 17x120 mm per rotore A 8-50 e A 6-50	40101322
RE 50-15 R	Adattatore per provette da 15 ml a fondo sferico. (Ø x L) 17x110 mm per rotore A 8-50 e A 6-50	40101332
RE 50-10	Adattatore per provette da 10 ml a fondo sferico. (Ø x L) 16x100 mm per rotore A 8-50 e A 6-50	40101342
RE 100-50 F	Adattatore per provette da 50 ml a fondo conico tipo Falcon®. (Ø x L) 29x116 mm per rotore A 6-100	40101352
RE 100-50 R	Adattatore per provette da 50 ml a fondo sferico. (Ø x L) 30x110 mm per rotore A 6-100	40101362
RE 100-15 F	Adattatore per provette da 15 ml a fondo conico tipo Falcon®. (Ø x L) 17x120 mm per rotore A 6-100	40101372
RE 100-15 R	Adattatore per provette da 15 ml a fondo sferico. (Ø x L) 17x110 mm per rotore A 6-100	40101382

RIDUTTORI - PROVETTA ESCLUSA

Nome	Descrizione	Codice
RE 2-05	Adattatore per microprovette da 0,5 ml per rotore A 24-2. Set di 24 pz	40101262
RE 2-02	Adattatore per microprovette da 0,2 ml per rotore A 24-2. Set di 24 pz.	40101272
RE 05-02	Adattatore per microprovette da 0,2 ml per rotore A 36-05. Set di 36 pz.	40101282